

Tabela równoważności

L.p.	Producent/Nazwa Urządzenie	Wymagane parametry, cechy, właściwości
1.	GÓRALMET GM SO-OO M12	-łącznik śrubowy dwustronny -końcówka oko-oko -nakrętka otwarta -klasa 8.8. -M12
2.	Dysperbit/Izolbet	-masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa -masa dopuszczona do stosowania na styku z izolacjami ze styropianu i polistyrenu ekstrudowanego -dedykowana do izolacji powierzchni betonowych
3.	TERIVA	-strop gęstożebrowy -obciążenie zewnętrzne charakterystyczne min. 4,0kPa -grubość maks.24cm -odporność ogniowa min. REI 60 -możliwe oparcie na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych gr. 24cm
4.	PŁYTKA ŚCIENNA SAIME CERAMISCHE kolor AVORIO, BIANCO, GRIGIO	-30x60cm -do układania bezfugowego -kolorystyka jasna pastelowa z palety standardowej, ostateczny kolor po przedstawieniu próbek do akceptacji Inwestora
5.	PŁYTKA PODŁOGOVA AVANT	-60x60cm -antypoślizgowość R10 -klasa ścieralności 5 -kolorystyka jasna pastelowa z palety standardowej, ostateczny kolor po przedstawieniu próbek do akceptacji Inwestora
6.	PŁYTKA PODŁOGOVA AVANT	-30x60cm -antypoślizgowość R10 -klasa ścieralności 5 -kolorystyka jasna pastelowa z palety standardowej, ostateczny kolor po przedstawieniu próbek do akceptacji Inwestora